

## Akční model Spin

Již od

374 980 Kč | 0% úrok akontace



**Bohatě vybavený vůz již od 374 980 Kč včetně výkupního bonusu.**

Akční verze **SPIN** s bohatou základní výbavou:

- vyhřívaná přední sedadla a volant
- rádio s 8" dotykovým displejem a podporou Android Auto/Apple Carplay
- zadní parkovací kamera a zadní parkovací senzory
- 16" litá kola
- manuální klimatizace

Nový čtyřválcový turbomotor 1.5 T-GDi s výkonem 160 koní / 118 kW.

Výkupní bonus 20 000 Kč.

Financování s 0% navýšením nebo dodatečný Kia Select bonus ve výši 10 000 Kč.

SPIN 5D		Cena	Sleva	Akční cena
5D	1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	434 980	40 000	<b>394 980</b>
	1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	454 980	40 000	<b>414 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	479 980	40 000	<b>439 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW 7DCT	529 980	40 000	<b>489 980</b>

SPIN Wagon		Cena	Sleva	Akční cena
SW	1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	459 980	40 000	<b>419 980</b>
	1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	479 980	40 000	<b>439 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	504 980	40 000	<b>464 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW 7DCT	554 980	40 000	<b>514 980</b>

## SPIN

16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55

Paket Winter (vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant)

Paket Connect (8" dotykové rádio, DAB, podpora Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera) + zadní parkovací senzory

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná

Hlavní světlomety projektorového typu, LED denní svícení + mlhovky s "Corner" funkcí

Manuální klimatizace

Elektricky ovládaná přední a zadní okna

Tempomat s omezovačem rychlosti

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců

Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)



# Ceed 5D SPIN + Ceed SW SPIN

## Kompletní výbava verze **SPIN**

### Exteriér

Maska chladiče - černá/chrom

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná, lakovaná

Hlavní světlomety projektorového typu

Denní svícení LED

Tónovaná skla

Chromová koncovka výfuku (HB)

16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55

Dojezdová rezerva

### Interiér

Manuální klimatizace

Elektrické ovládání předních a zadních oken

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, sklopný klíč

Rádio s 8" dotykovou obrazovkou, DAB, zadní parkovací kamera, podpora Android Auto/Apple Carplay

Bluetooth handsfree

USB 2.0 + USB rychlonabíječka ve středovém panelu

Ovládání audio systému na volantu

Palubní počítač

Tempomat s omezovačem rychlosti

Čalounění sedadel látkové

Zásuvka 12V ve středovém panelu

Výškově a podélně stavitelný volant

Výškově stavitelné sedadlo řidiče

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou

Vyhřívaná přední sedadla a volant

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

Látková výplň dveří

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40

Schránka před spolujezdcem s osvětlením

## Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

Boční airbagy pro přední sedadla

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla

Antiblokovací systém ABS

Elektronický stabilizační systém ESC

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

Brzdový asistent BAS

Systém kontroly trakce TCS

Systém řízení stability vozidla VSM

Asistent pro rozjezd do kopce HAC

Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS

Indikace nezapnutých pásů

Předpínače bezpečnostních pásů

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX

IN KEY imobilizer

Systém sledování únavy řidiče (DAW)

Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců

Zadní parkovací senzory

## Příplatková výbava verze **SPIN**

**Metalický lak**

15 000 Kč

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pouze u elektromobilů (EV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 65%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu PHEV, HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>

\*Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní

# Ceed 5D MY21 - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.5 T-GDI GPF ISG
<b>PŘEVODOVKA</b>			
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	-	DCT 7st.
<b>MOTOR</b>			
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 482
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	118 / 5 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	253 / 1 500 - 3 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	-	253 / 1 500 - 3 500
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,5:1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	65	66 66
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,9 / 3 750	72,1 / 3 750	76,9 / 3 750 76,3 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>			
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	190 -	210 210
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	11,8 -	11,2 -	8,4 8,6
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,2 - 6,4	5,2 - 6,4	5,5 - 6,3
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	-	5,8 - 6,1
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	119 - 145	125 - 142
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	-	131 - 138
<b>HMOTNOST (v kg)</b>			
Provozní hmotnost maximální - MT	1 423	1 437	1 455
Provozní hmotnost maximální - AT	-	-	1 487
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 800	1 800	1 820
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	-	1 850
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 000	1 000	1 410
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	-	1 410
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	500	500	600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	-	600

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 800 / 1 447
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 565 / 1 573 – 16" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 780
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5.3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	395 - 1 291
Objem palivové nádrže (l)	50
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	
	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	
	205 / 55 R16

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

15.03.2021



## Ceed SW MY21 - technické informace

	1.0 T-GDI ISG GPF	1.0 T-GDI ISG GPF	1.5 T-GDI ISG GPF
<b>PŘEVODOVKA</b>			
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	-	DCT 7st.
<b>MOTOR</b>			
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 482
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	118 / 5 500
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	253 / 1 500 - 3 500
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) AT	-	-	253 / 1 500 - 3 500
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,5:1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	65	66 66
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,9 / 3 750	72,1 / 3 750	76,9 / 3 750 76,3 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>			
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	190 -	210 210
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	12 -	11,4 -	8,6 8,8
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,2 - 6,4	5,2 - 6,4	5,5 - 6,3
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	-	5,8 - 6,1
Emise CO2 při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	119 - 145	125 - 142
Emise CO2 při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	-	131 - 138
<b>HMOTNOST (v kg)</b>			
Provozní hmotnost maximální - MT	1 461	1 475	1 493
Provozní hmotnost maximální - AT	-	-	1 524
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 840	1 840	1 850
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	-	1 880
Max. hmotnost brzděného přívesu - MT	1 000	1 000	1 410
Max. hmotnost brzděného přívesu - AT	-	-	1 410
Max. hmotnost nebrzděného přívesu - MT	500	500	600
Max. hmotnost nebrzděného přívesu - AT	-	-	600

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 600 / 1 800 / 1 465
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 565 / 1 573 – 16" kola,
Přední / zadní převis (mm)	880 / 1 070
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	625 - 1 694
Objem palivové nádrže (l)	50
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	205 / 55 R16



- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homoogovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

15.03.2021